



Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Product or component type	Nyomógomb címketartóval
Készülék bemutatása	Mechanizmus
Technológia típusa	Elektromechanikus
Billentyűk száma	1
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Falon kívül Süllyesztett
Fedél típus	Label holder
Működtetőszerkezet	Billentyű
Névleges áram	10 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V AC
A használat feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztírol) Sárgaréz SEBS (styrene ethylene butylene styrene)
Rögzítési mód	Csavarokkal
Szorítócsatlakozási kapacitás	1.5...25 mm ² esetén merev vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén sodrott vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek)
Vezeték csupaszítási hossz	13 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	40 mm

Környezet

Minőségi címkék	NF CE EAC AENOR
IP védettség fok	IP55
IK védettség fok	IK08
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C megfelel IEC 60695-2-1
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	53,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,000 cm
2. csomag szélessége	17,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	632,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	60
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	4,544 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja