



Fő jellemzők

| | |
|------------------|------------------|
| Termékválaszték | Mureva Styl |
| Billentyűk száma | 1 |
| Színárnyalat | Fehér (RAL 9003) |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék felszerelése | Süllyesztett Falon kívül |
| Működtető szerkezet | Billentyű |
| A használat feltétele | Beltéri/kültéri |
| Anyag | PPA (polifitalamid) ABS (akrilonitril-butadién-sztirol) |
| Jelölés | Lámpajel |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |
| Magasság | 70 mm |
| Szélesség | 70 mm |
| Mélység | 14 mm |

Környezet

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Minőségi címkék | NF AENOR EAC CE |
| IP védettség fok | IP55 |
| IK védettség fok | IK08 |
| Tűzkésleltetés | Önkioltó 650 °C megfelel IEC 60695-2-1 |
| Szabványok | EN 60669-1:1999+A1+A2 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -5...40 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -25...55 °C |

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termék teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket.
Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékre vonatkozó megbízhatóság meghatározására és a termékekkel kapcsolatos kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában.
Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 2,0 cm |
| 1. csomag szélessége | 8,0 cm |
| 1.csomag hossza | 10,0 cm |
| 1. csomag súlya | 17,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1 |
| Egységek száma 2. csomagban | 10 |
| 2.csomag magassága | 8,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 16,0 cm |
| 2. csomag hossza | 39,5 cm |
| 2. csomag súlya | 264,0 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S04 |
| Egységek száma 3. csomagban | 60 |
| 3.csomag magassága | 30,0 cm |
| 3. csomag szélessége | 40,0 cm |
| 3. csomag hossza | 60,0 cm |
| 3. csomag súlya | 2,41 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |