



		iW2R			iW2R laser			iW3R			iW4R		
VILÁGÍTÁSI MÓDOK		Power	Mid Power	Low Power	Power	Mid Power	Low Power	Power	Mid Power	Low Power	Power	Mid Power	Low Power
	FLOOD Fényáram (lm)	150	–	75	150	–	75	320	–	30	150	–	75
	FLOOD Világítás időtartama (óra)	1,5	–	5	1,5	–	5	3,5	–	40	2	–	4
	SPOT Fényáram (lm)	100	–	–	–	–	–	–	–	–	78	–	–
	SPOT Világítás időtartama (óra)	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
Áramforrás													
	Li-ion akkumulátor	750 mAh 2,78 Wh 3,7 V			750 mAh 2,78 Wh 3,7 V			4000 mAh 14,8 Wh 3,7 V			750 mAh 2,8 Wh 3,7 V		
	Töltési idő (perc)	180			180			300			150		
	IP védettség	IP20			IP20			IP54			IP54		
	Töltéskijelző	lgen			lgen			lgen			lgen		
	Akku állapotkijelző	–			–			lgen			lgen		
	Töltőrekesz	–			–			–			–		
	Sz × M × H (mm)	18 × 164 × 16			18 × 164 × 16			32 × 122 × 32			27 × 157 × 20		
	Tömeg akkuval (g)	50			50			143			72		
	Szállított tartozékok	USB-s vezeték			USB-s vezeték			USB-s vezeték			USB-s vezeték, USB-s tápegység		
	Cikkszám	502082			502083			502173			502003		



	iW5R			iW5R flex			iW7R			iF2R		
VILÁGÍTÁSI MÓDOK	Power	Mid Power	Low Power	Power	Mid Power	Low Power	Power	Mid Power	Low Power	Power	Mid Power	Low Power
FLOOD Fényáram (lm)	300	–	125	600	–	250	600	–	250	200	–	100
FLOOD Világítás időtartama (óra)	3	–	6	2	–	4	2	–	4	3	–	6
SPOT Fényáram (lm)	300	–	–	–	–	100	–	–	300	75	–	–
SPOT Világítás időtartama (óra)	2,5	–	–	–	–	6,5	–	–	3	4	–	–
Áramforrás												
Li-ion akkumulátor	2200 mAh 8,1 Wh 3,7 V			2600 mAh 9,6 Wh 3,7 V			2600 mAh 9,6 Wh 3,7 V			1600 mAh 5,9 Wh 3,7 V		
Töltési idő (perc)	210			240			240			180		
IP védettség	IP54			IP30			IP54			IP54		
Töltéskijelző	Yes			Yes			Yes			Yes		
Akku állapotkijelző	Yes			Yes			Yes			Yes		
Töltőrekesz	–			–			Yes			–		
Sz × M × H (mm)	39 × 159 × 35			40 × 151 × 32			46 × 202 × 40			115 × 21 × 48		
Tömeg akkuval (g)	168			220			265			88		
Szállított tartozékok	USB-s vezeték, USB-s tápegység			USB-s vezeték, USB-s tápegység			Töltőállomás, USB-s vezeték, USB-s tápegység			USB-s vezeték		
Cikkszám	502004			502006			502005			502170		



	iF3R					iF4R music					iF4R					iF8R				
VILÁGÍTÁSI MÓDOK	5 fényerő szint					5 fényerő szint					5 fényerő szint					5 fényerő szint				
FLOOD Fényáram (lm)	1000	750	500	250	100	2500	1800	1000	500	200	2500	1500	1000	500	200	4500	3000	2000	1000	400
FLOOD Világítás időtartama (óra)	1,5	2	3	5	15	1,5	2	3	6	15	1,3	2	3	6	15	1,25	1,5	2,5	5	12
SPOT Fényáram (lm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOT Világítás időtartama (óra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Áramforrás																				
Li-ion akkumulátor	4000 mAh 14,8 Wh 3,7 V					8000 mAh 29,6 Wh 3,7 V					8000 mAh 29,6 Wh 3,7 V					4000 mAh 44,4 Wh 11,1 V				
Töltési idő (perc)	300					240					240					240				
IP védettség	IP54					IP54					IP54					IP54				
Töltéskijelző	lgen					lgen					lgen					lgen				
Akku állapotkijelző	lgen					lgen					lgen					lgen				
Töltőrekesz	-					-					-					-				
Sz x M x H (mm)	140 x 71 x 36					140 x 71 x 36					140 x 71 x 36					140 x 71 x 36				
Tömeg akkuval (g)	392					1139					1060					1740				
Szállított tartozékok	USB-s vezeték, USB-s tápegység					USB-s vezeték, USB-s tápegység					USB-s vezeték, USB-s tápegység					Tápegység				
Cikkszám	502171					502172					502001					502002				



COOLING TECHNOLOGY



POWERBANK



COOLING TECHNOLOGY



POWERBANK



iA6R

VILÁGÍTÁSI MÓDOK ANSI	Boost	Power	Low Power
☀ Fényáram (lm)	750	550	20
🕒 Világítás időtartama (óra)	-	4	70

Áramforrás

🔋 Li-ion akkumulátor	3200 mAh 11,52 Wh
🕒 Töltési idő (perc)	420
IP védettség	IP54
Töltéskijelző	Yes
Akku állapotkijelző	Yes
Töltőrekesz	-
Hossz (mm)	178
📐 Tömeg akkuval (g)	280
Szállított tartozékok	Akkumulátor, hordtáska, USB-s vezeték
Cikkszám	501962



SMART LIGHT TECHNOLOGY



MICRO PRISM TECHNOLOGY



TEMPERATURE CONTROL



POWERBANK

