

Přisazený LED panel s nižším UGR

MODUS Q LED panel, mikroprizmatický kryt, obdélník D, modul 600, LED 957, driver 1400mA, Ra90

Kód: QPN5D600/1400ND/90
EAN: 8596099047580



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	7200
Příkon svítidla (W):	70	Účinnost svítidla (lm/W):	103
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP40
Barva korpusu:	Hliník	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Hliník		
Se zdrojem:	Ano		
Vestavná montáž:	Ano	Přisazená montáž:	Ano
Montáž na strop:	Ano	Vyrobena v České republice:	Ano
Stupen krytí IP II:	IP20		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	5700
Index podání barev CRI:	90-100	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé
Zamezení oslnění UGR:	19	Distribuce světla:	Symetrické
Materiál krytu:	Strukturovaný plast	Vhodné pro práci s monitorem:	Ano
Vyzařovací úhel:	Extrémní širokozářič >80°		

Rozměry

Délka (mm):	1196	Šířka (mm):	596
Výška/Hloubka (mm):	60	Vestavná délka (mm):	460
Vestavná šířka (mm):	180	Vestavná výška/hloubka (mm):	60
Rastr (mm):	600	Velikostní verze:	M
Hmotnost (kg):	8		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		