



Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Termék vagy alkatrész típusa	Connected socket-outlet
Jelösszesítő kompatibilitás	Wiser központ
Mobilalkalmazás neve	Wiser by SE
Készülék bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Aljzat-kimenet típusa	Single socket-outlet
Aljzatszám	1
Aljzatok pólusainak kiosztása	2P + F
Aljzat szabványa	CEE 7/3
Fő színárnyalat	Bézs

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Névleges áram	16 A
Terhelés típusa	LED lámpa 125 µF 100 W 230 V AC Izzólámpa 2000 W 230 V AC Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral 1500 VA Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral 2000 VA Rezisztív 3680 W Kapacitív 70 µF 6 AX Indukciós 16 A cos phi = 0,6 Motor 1600 VA 7 A
Aljzatok száma	1 x connected
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC 50 Hz
Készletléti fogyasztás	Max. 0.4 W
Védőeszköz típusa	Kismegszakító 16 A
Védelem típusa	Túlmelegedés elleni védelem Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
A funkció elérhető	Power monitoring
Mérési pontosság	+/- 1 % (at > 25 W load)
Kommunikációs hálózat típusa	Vezeték nélküli interfész Zigbee (2405...2480 MHz), 10 mW -< 50 m
Színárnyalat	Bézs (RAL 1013)
Felületkezelés	Fényes
IP védettség fok	IP20
Helyi jelzés	LED (zöld/sárga)
Jelzési funkció	Állapot
Vezérlés típusa	Mobil applikációval
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Szorítócsatlakozási kapacitás	2 x 2,5 mm ² + 1 x 4 mm ²
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Rögzítési mód	Csavarokkal
A telepítés típusa	Beltéri
Beágyazási mélység	31,55 mm
Mélység	43,35 mm
Szélesség	72,7 mm
Magasság	72,7 mm

Kiálló mélység	11,8 mm
Terméktanúsítványok	Zigbee 3.0

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	5...40 °C
IK védettség fok	IK03

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,000 cm
1. csomag szélessége	9,500 cm
1. csomag hossza	9,500 cm
1. csomag súlya	153,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	36
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	5,957 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	576
3. csomag magassága	90,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	107,312 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék