

TERMÉK ADATLAP

LN COMP HO 900 15 W 4000 K

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT | Kompakt lámpatest egy vagy több lámpatest sorban történő szereléséhez magas fényárammal

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Beltéri alkalmazási területek
- Folyosók, bejáratok, lépcsőházak, nappalik, pincék, alagsorok
- Kiemelő világítás
- Közterek
- Frízvilágítás
- Polcok, bútorok beépítése vagy szekrénybe szerelhető
- Foltmentes vonalvilágítás

A TERMÉK ELŐNYEI

- Kompakt méret
- Kompakt méretének köszönhetően kis helyen elfér
- Foltmentesen sorba szerelhető, akár 10 lámpatest használatával
- Magas, akár 2500 lm-es fényáram
- Linear Compact Batten lámpatesthez csatlakoztatva foltmentesen sorba szerelhető, látható kábelek nélkül
- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Elfordított csatlakoztatás lehetséges a mellékelt kábellel
- 2 különböző rugalmas beépítési szög, 2 különböző szerelési opcióval
- Sokoldalú alkalmazás a 600–1500 mm-es kábelhosszoknak köszönhetően
- 5 év garancia

A TERMÉK JELLEMZŐI

- A hagyományos T8 vagy T5 lámpatestek helyettesítésére
- Max. 10 lámpatest kapcsolható össze



- Átlátszó végzárók
- A hátsó bekötésű Linear Compact Batten lámpatest a sor elejére építhető
- 1000...2500 lm fényáramú változatokban kapható
- 4 különböző hosszal kapható
- Magas fényhasznosítás: akár 100 lm/W
- Az IEC 60695-2-12 szabvány szerint végzett izzóhuzalos vizsgálat: 850 °C

MŰSZAKI ADATOK

Villamos adatok

Névleges teljesítmény	15.00 W
Üzem mód	Integrált LED-előtét
Névleges feszültség	220...240 V
Teljesítménytényező (λ)	>0.5
Hálózati frekvencia	50 Hz/60 Hz
Bekapcsolási túláram	10.0 A
Teljes harmonikus torzítás	89 %
Beáramló áram ideje T _{h50}	160 μs

Lámpatestelőtét adatai

ECG - Névleges kimeneti áram	170 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	41
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	35
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	56

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1500 lm
Fényhasznosítás	100 lm/W
Standard színmegfelelőségi eloszlás	<5 sdc _m
Light color as per EN 12464-1	Hűvös fehér
Színvisszaadási index, Ra	>80

Méretek és súly

Hossz	873.0 mm
Szélesség	24.0 mm
Magasság	36.0 mm
Tömeg	300.00 g

Colors & materials

Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Termék színe	White

Ház színe	White
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Fénykibocsátó felület anyaga	Polikarbonát

Temperatures & operating conditions

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
----------------------------------	--------------

Lifespan

Kapcsolási ciklusok száma	100000
Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h
Élettartam L80/B10 25 °C-on	40000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	30000 h

További termék adatok

Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal

Capabilities

Szabályozható	No
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál, 2-pólusú (L,N)
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető
Útésbiztos	Nem

Tanúsítványok és szabványok

IK védelmi osztály (ütésállóság)	IK03
Az IEC 695-2-1 szerint végzett vizsgálat	850 °C
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG 0
Védelmi osztály	II
Védelem típusa	IP20
Korlátozott felületi hőmérséklet	nem releváns
Szabványok	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

BERENDEZÉS/TARTOZÉKOK

– Minden szükséges szerelési tartozék mellékelve

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
-----------	---------------------------	--------------------------------------------	-------------	----------

4058075106253	Folding Box 1	44 mm x 34 mm x 1086 mm	386.00 g	1.62 dm ³
4058075106260	Karton 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	10570.00 g	43.69 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

HIVATKOZÁSOK/LINKEK

For Guarantee see

▶ www.ledvance.com/guarantee

LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.