

# TERMÉK ADATLAP

## ST CLAS B 60 6.5 W/2700K E14

LED Retrofit CLASSIC B DIM | Szabályozható fényerejű LED-fényforrások, klasszikus villanykörte formájú kivitelben



### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tökéletes díszítő beépítésekhez
- Díszítő célú alkalmazási területek
- Általános megvilágítás
- Csak kültéri lámpatestekben való használatra (minimum IP65-ös védetség)

### A TERMÉK ELŐNYEI

- Fényforrások innovatív LED „izzószálas” technológiával
- Nagyon alacsony energiafogyasztás
- Azonnali 100%-os fényerő, bemelegedési idő nélkül
- A klasszikus fényforrások egyszerű cseréje
- Izzószálas fényforráshoz mérhető dizájn, méretek és fényáram

### A TERMÉK JELLEMZŐI

- LED-fényforrás hálózati feszültséghez
- Szabályozható (a szabályozó kapcsolók többségével, lásd még: [www.ledvance.com/dim](http://www.ledvance.com/dim))
- Sugárzási szög: 300°-ig
- Élettartam: akár 15 000 óra
- A fényforrás üvegből készült
- Jó fényminőség; színvisszaadási index  $R_a \geq 80$ ; állandó kromaticitás



## MŰSZAKI ADATOK

## Villamos adatok

Méretezési teljesítmény	6.50 W
Névleges teljesítmény	6.50 W
Névleges feszültség	220...240 V
Fényforrások max. száma a megsző 10 A (B)	85
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	130
Üzemi frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező ( $\lambda$ )	> 0.50
Helyettesítő fényforrás teljesítménye	60 W


## Fotometriai adatok

Névleges fényáram	806 lm
Méretezési fényáram	806 lm
Megtartási tényező az élettartam végén	0.70
Light color as per EN 12464-1	Meleg fehér
Színhőmérséklet	2700 K
Fényáram	806 lm
Színvisszaadási index, Ra	$\geq 80$
Standard deviation of color matching	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Méretezési színhőmérséklet	2700 K

## Fénytechnikai adatok

Bemelegedési idő (60 %)	< 0.50 s
Bekapcsolás ideje	< 0.5 s

## Méretek és súly



Teljes hossz	97.0 mm
Átmérő	35.0 mm

Külső izzó	B35
Hossz	97.0 mm

## Működtetési körülmények

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál	65 °C

## Élettartam

Fényforrás névleges élettartama	15000 h
LEDr	15000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000
LM-tényező az élettartam végén	0.70

## További termék adatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	E14
Higanytartalom	0.0 mg
Higanymentes	Igen
WEEE-piktogram	Igen
Product remark	A műszaki paraméterek a teljes fényforrásra vonatkoznak/Due to the complex production process for light-emitting diodes, the typical values shown for the technical LED parameters are purely statistical values that do not necessarily match the actual technical parameters of each individual product, which can vary from the typical value

## Tulajdonságok

Szabályozható	Yes
---------------	-----

## Tanúsítványok és szabványok

Energihatékonysági besorolás	A++
Energiafogyasztás	7 kWh/1000h

## Country-specific categorizations

Rendelési szám	LEDSCLB60D 6,5W
----------------	-----------------

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4058075434486	Folding Box 1	42 mm x 140 mm x 120 mm	48.00 g	0.71 dm <sup>3</sup>
4058075434493	Karton 10	262 mm x 153 mm x 136 mm	285.00 g	5.45 dm <sup>3</sup>
4058075610590	Karton 6	129 mm x 111 mm x 120 mm	205.00 g	1.72 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.