

LEDDriving HLM EASY H4/H19



Ultrakompakt, LED-es helyettesítő hagyományos H4/H19-es távolsági és tompított fényszórólámpák esetén (2 az 1-ben)

„Foglalatos kialakítás” – nincs szükség adapterekre és lámpafejekre



Egyszerűen, plug & play módszerrel felszerelhető

Nagymértékű kompatibilitást és könnyű telepíthetőséget eredményez.



Hideg, fehér színhőmérséklet

Jobb láthatóság a nappali fény hatásnak köszönhetően



LED-es, plug & play rendszerű távolsági és tompított fényszórók motorkerékpárokhoz

Az OSRAM LEDDriving HLM EASY retrofit lámpák foglalatos megoldással ultrakompakt, hideg fehér LED-es fényű LED-es cserelhetőséget biztosítanak a hagyományos H4/H19 távolsági és tompított fényszórók helyett, és nemcsak stílusos megjelenést kölcsönöznek, hanem nagyobb fényerőre is képesek. A lámpák egyszerűen, plug & play módszerrel felszerelhetők, és optimalizált kompatibilitással rendelkeznek. Optimalizált, nagy sebességű ventilátor gondoskodik az aktív hűtésről – így a maximalizált hőelvezetésnek köszönhetően nagyobb teljesítmény és erősebb fénykibocsátás érhető el. Az OSRAM LEDDriving HLM EASY távolsági és tompított fényszórói hagyományos halogénlámpák helyettesítésére szolgálnak, 12 V-os kompatibilitással rendelkeznek, és hideg fehér színű fényt bocsátanak ki. A legújabb LED-technológiának és erősen kompakt kialakításuknak köszönhetően ezek a lámpák nagyfokú kompatibilitást és könnyű felszerelhetőséget tesznek lehetővé a megfelelő halogénlámpa-típusokkal rendelkező motorkerékpárok esetében. Ezek a termékek nem rendelkeznek EGB-jóváhagyással, és közúton való bármiféle külső alkalmazásuk tilos. Közúton való használatuk a működési engedély visszavonását és a biztosítás elvesztését vonja maga után. Számos ország tiltja ezen termékek értékesítését és használatát. Kérjük, további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazójával.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64193DWESY
Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road \pm H4/H19
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Mainly used for Low Beam, High Beam

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	16.5W/16.5 W
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	18/19 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V
Felvett teljesítmény tűrése	\pm 25 %

Fotometriai adatok

Fényáram	1400/1100 lm
Fényáram tűrés	\pm 25 %
Színhőmérséklet	6500 K
Fényszín LED	Cool white

Méreték és súly

Hosszúság	81.1 mm
Átmérő	21.5 mm
Termék súlya	50.00 g

Élettartam

Élettartam Tc	1000 h
---------------	--------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64193DWESY
----------------------	------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	27-03-2023
Primary Article Identifier	4062172321525

Termék adatlap


Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b37dc721-98bb-4626-9bd8-5a2288767698

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172321525	LEDiving HLM EASY ± H4/H19	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	61.00 g
4062172321532	LEDiving HLM EASY ± H4/H19	Karton 5	154 mm x 113 mm x 145 mm	2.52 dm ³	404.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM