



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 22W/865 1CT/12

Okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Jest odpowiednia do różnych opraw i rozmaitych zastosowań (w tym dekoracyjnych). Doskonała w miejscach, w których przebywają ludzie, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlenia terenów mieszkaniowych.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G10Q [G10q]
Kształt bańki	C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)]
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	13000 h
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	98 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	77 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	60 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	45 %
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	1250 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1250 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	313
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	337
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	57 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	85


Utrż.Strum.2000	80 %
LLMF 4000h	74 %
Utrż.Strum.5000	70 %
LLMF 8000h	67 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	22.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.400 A
Napięcie (Nom)	62 V
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	8 mg

MASTER TL-E Circular Super 80

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	24 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	872790084053700
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-E 22W/865 1CT/12
EAN/UPC - Produkt	8727900840537
Kod zamówienia	84053700

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	928026286570
Waga netto (szt.)	0.110 kg
ILCOS Code	FSC-22/65/1B-E-G10q-29/210

Rysunki techniczne



TL-E 22W/865

Product	D	D	E	E	I	I
TL-E 22W/865 1CT/12	30.9 mm	26.2 mm	205.0 mm	213.5 mm	149.1 mm	155.6 mm

